

# tesamoll® Uszczelka gumowa profil P

BNR 5366, 5390, 5391, 5395, 55703

Samoprzylepna uszczelka tesamoll® profil P nadaje się do trwałego uszczelniania nawet większych szpar w starszych oknach.

## Cechy

- Oszczędność kosztów energii do 35%
- Samoprzylepny i trwały profil kauczukowy w kształcie litery P
- Do szczelin o szerokości od 2 mm do 5 mm
- Okres trwałości: 8 lat
- Odporność na działanie warunków atmosferycznych, promieni UV i ozonu
- Łatwość utrzymania w czystości
- Łatwość zastosowania i montażu (bez śrub i gwoździ)
- Łatwość usuwania
- Odporność na działanie temperatur od -50°C do +60°C

## Właściwości Produktu

- |                             |        |                                  |          |
|-----------------------------|--------|----------------------------------|----------|
| • applicationfield          | Dom    | • potencjał oszczędzania energii | 35 %     |
| • trwałość od               | 8 lata | • wymagane baterie               | nie      |
| • szczelność przed wilgocią | tak    | • uszczelnia szczeliny od        | 2 - 5 mm |
| • odporność na chemikalia   | Nie    | • zawiera baterie                | nie      |
| • bez rozpuszczalników      | tak    |                                  |          |

## Dane Techniczne

- |                                     |                  |                            |        |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|--------|
| • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak              | • odporność na temperaturę | tak    |
| • typ substancji klejącej           | kauczuk sztuczny | • odporność na temp. od    | -20 °C |
| • materiał nośnika                  | Tkanina          | • odporność na temp. do    | 60 °C  |

# tesamoll® Uszczelka gumowa profil P

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyslniej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

