

tesa Powerstrips® Plastry samoprzylepne małe

BNR 57550, 57558, 58191, 58560

Samoprzylepne plastry małe tesa Powerstrips. Idealnie nadają się do odwracalnego mocowania płaskich przedmiotów o wadze do 1 kg do większości podłoży.

Cechy

- Nadają się do zastosowania razem z całym asortymentem tesa Powerstrips®
- Do mocowania przedmiotów o max. ciężarze 1 kg na gładkich powierzchniach*
- Dają się usuwać bez śladu dzięki technologii Powerstrips®
- Pewnie utrzymują przedmioty na większości powierzchni*

*Nie nadają się do stosowania na styropianie, materiałach piankowych, powierzchniach z powłoką nieprzywierającą, materiałach porowatych

Właściwości Produktu

• Pole aplikacji	Złobek, Kuchnia, Salon, Łazienka, Sala, Biuro	• Odporność na chemikalia	Nie
• Max. siła łączenia	1 Kg	• Bez rozpuszczalników	tak
• Odporność na promieniowanie UV	nie	• Odpowiednie powierzchnie	Gładkie drewno, Płytki ceramiczne, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Szkło akrylowe, Stal
• Odporność na wodę	nie	• Wielokrotnego użytku	nie
• Odporność na wilgoć	nie	• Wodoodporność	nie
• Odporność na oleje i smary	nie	• Wymagane baterie	nie
• Odporność na działanie ozonu	tak	• Baterie w zestawie	nie

Dane Techniczne

• Temperatura aplikacji	min. 15° C °C	• Odporność na starzenie	tak
• Obszar zastosowania	wewnątrz	• Odporność na temp. od	5 °C
• Usuwanie bez śladu	tak	• Odporność na temp. do	35 °C
• Typ substancji klejącej	kauczuk sztuczny	• Nie zawiera silikonu	tak
• Grubość całkowita	650 µm	• Hazard material	nie

Zastosowanie

Sposób montażu - Krok po kroku: 1. Oczyszczyć powierzchnię alkoholem lub środkiem do czyszczenia szyb niezawierającym silikonu

2. Nałóż mały plaster Powerstrips na powierzchnię - dociskaj przez minimum 5 sekund

3. Przyklej przedmiot dociskając go do powierzchni przez minimum 5 sekund

4. Upewnij się, że nieprzyklepna końcówka plastra jest dostępna, tak aby umożliwić późniejsze usunięcie plastra

tesa Powerstrips® Plastry samoprzylepne małe

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

