

tesa Powerstrips® Haczyki przezroczyste, białe

BNR 58811

Duże, przezroczyste haczyki tesa Powerstrips z wyróżniają się dwukolorowym wzorem: połączenie przezroczystego haka z białym dodatkiem. Rozwiązanie samoprzylepne, usuwalne i wielokrotnego użytku.

Cechy

- Łatwość montażu bez konieczności wiercenia, stosowania śrub czy gwoździ
- Udźwig do 1 kg*
- Usuwanie haczyków bez pozostawiania śladów dzięki unikalnej technologii tesa Powerstrips®
- Solidne mocowanie przedmiotów do większości powierzchni*
- Idealnie nadają się do stosowania na szklanych ścianach i kolorowych powierzchniach z uwagi na przejrzystość
- Haczyki można zastosować ponownie za pomocą dużych plastrów samoprzylepnych tesa Powerstrips®

*Nie nadają się do stosowania na styropianie, materiałach piankowych, powierzchniach z powłoką nieprzywierającą, materiałach porowatych

Właściwości Produktu

- | | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|--|
| • Pole aplikacji | Łazienka, Kuchnia | • Odpowiednie powierzchnie | Gładkie drewno, Płytki ceramiczne, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Szkło akrylowe, Stal |
| • Max. siła łączenia | 1 Kg | | |
| • Odporność na promieniowanie UV | nie | | |
| • Odporność na wilgoć | nie | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Odporność na oleje i smary | nie | • Wodoodporność | nie |
| • Odporność na działanie ozonu | nie | • Kształt haczyka | Prostokątny |
| • Odporność na chemikalia | nie | • Wielokrotnego użytku z Powerstrips Transparent Large | |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Wymagane baterie | nie |
| | | • Baterie w zestawie | nie |

Dane Techniczne

- | | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------|
| • Temperatura aplikacji | from 15° up to 35° °C | • Odporność na temperaturę | tak |
| • Obszar zastosowania | wewnątrz | • Odporność na temp. od | 15 °C |
| • Materiał | PS (polistyren) | • Odporność na temp. do | 35 °C |
| • Usuwanie bez śladu | tak | • Nie zawiera silikonu | tak |
| • Typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Hazard material | nie |

Zastosowanie

- Sposób montażu - Krok po kroku: 1. Oczyszczyć powierzchnię alkoholem lub środkiem do czyszczenia niezawierającym silikonu
2. Nałożyć duży plaster Powerstrips na powierzchnię - dociskaj przez minimum 5 sekund
3. Zdejmij płytkę bazową z haczyka i przyklej ją do plastra montażowego - dociskaj przez minimum 5 sekund
4. Nasuń haczyk na płytkę, tak aby wskoczył we właściwe miejsce

tesa Powerstrips® Haczyki przezroczyste, białe

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

