



tesa® PRO 74613

Informacja Produkcje



Profesjonalna taśma naprawcza - wszechstronny pomocnik o długotrwałej sile wiązania

Product Features

- Doskonałe wsparcie we wszystkich naprawach i mocowaniach: Taśma tesa® PRO Duct Tape jest szybka w aplikacji i łatwa do ręcznego oderwania, może być używana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. * Taśma tesa® PRO Duct Tape jest wodoodporna i działa nawet na lekko chropowatych powierzchniach. Bez względu na zastosowanie, taśma ta sprostą potrzebom każdego fachowca. * Dzięki swojej konstrukcji taśmę tesa® PRO Duct Tape można łatwo odwinąć i dopasować do każdej aplikacji, zapewniając pewne uszczelnienie. * Ta taśma ogólnego przeznaczenia może być używana do różnych zastosowań, takich jak naprawa, znakowanie, mocowanie, uszczelnianie i pakowanie.

Nowa taśma tesa® PRO Duct Tape 74613 pomoże Ci sprostać oczekiwaniom swoich klientów. Dzięki niezawodnej sile wiązania i łatwej aplikacji naprawa będzie szybka, czysta i trwała. Bez względu na to, czy potrzebujesz przymocować kable podczas malowania, czy uszczelnić pękniętą rurę, nasza taśma tesa® PRO Duct Tape nadaje się do większości powierzchni. Taśma naprawcza Duct jest opracowana na bazie kauczuku syntetycznego z tkaniną PET. To idealny dodatek do Twojej skrzynki narzędziowej. Łatwy do oderwania i zawsze gotowa do pracy!

Wyniki tłumaczenia

Zastosowania

- Ta taśma Duct działa najlepiej na czystych i gładkich powierzchniach
- Zaaplikuj taśmę i mocno dociśnij do powierzchni

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
<http://l.tesa.com/?ip=74613>